

# KNAUF PROFI-TREFF

Einladung

## Praxis und Know-how für Profis.

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne laden wir Sie zum Knauf Profi-Treff bei FKR Bauzentrum in Marburg/Lahn ein!  
Besuchen Sie uns am Donnerstag, 21. November 2019 von 08:00 bis 12:00 Uhr in 35039 Marburg/Lahn, Neue Kasseler Straße 68.

Bei der Veranstaltung in netter Atmosphäre werden wir alles Wissenswerte und Wichtige rund um das Thema Putz und Fassade vorstellen und praktisch anwenden.

Nutzen Sie die Gelegenheit, in lockerer Umgebung Neues zu erfahren, Informationen auszutauschen und interessante, aktuelle Themen zu diskutieren.

Mit freundlichen Grüßen  
FKR Bauzentrum  
und Knauf Gips KG



[www.knauf.de](http://www.knauf.de)

## DIE THEMEN

### Putz und Fassade

- > **KNAUF RAUMKLIMA-PRODUKTE** – Wertvolle Eigenschaften dauerhaft sichern
- > **KNAUF SOCKEL-SM PRO** – Sicher ist sicher.

Weitere Informationen zu den Produkten befinden sich auf der nächsten Seite.

**Donnerstag, 21. November 2019  
von 08:00 bis 12:00 Uhr**

## VERANSTALTUNGSORT

**FKR Bauzentrum  
Neue Kasseler Straße 68  
35039 Marburg/Lahn**

The KNAUF logo is written in a bold, blue, sans-serif font, slanted slightly to the right.

# WIR STELLEN VOR:



## KNAUF RAUMKLIMA-PRODUKTE – Wertvolle Eigenschaften dauerhaft sichern

Wer die feuchtigkeitsregulierende Wirkung von Gipsputzen erhalten will, muss konsequent offen porig arbeiten – vom Grundputz über die Grundierung und Oberputz bis hin zur Farbe. Perfekt im System ausgeführt wird das mit den Knauf Raumklima-Produkten.



## KNAUF SOCKEL-SM PRO –Sicher ist sicher.

Systemgeprüfter, mineralischer, universeller Alleskönner für den Sockel. Sockel-SM eignet sich insbesondere für das Verkleben und Armieren aller Knauf WARM-WAND Systeme im Sockelbereich. Die spezielle Faserverstärkung bietet dabei höchste Sicherheit.

- › Systemgeprüfter Klebe- und Armiermörtel und Oberputz für Wärmedämm-Verbundsysteme im Sockelbereich
- › Als Armiermörtel und Oberputz (Gesamtputzdicke  $\geq 7$  mm) für den Sockel- und erdbehrten Bereich ohne zusätzlichen Feuchteschutz
- › Als Klebemörtel auf bituminösen Bauwerksabdichtungen
- › Als Klebemörtel einzusetzen, wo kapillar nicht leitfähige Klebemörtel verwendet werden müssen (z.B. bei bauseits vorhandenen Perimeterdämmplatten)
- › Geprüft als Abdichtung von erdberührten Bodenplatten und Außenwandflächen gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser in Anlehnung an DIN 18195-4



Bei Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:  
**Herr Daniel Schlegel, Telefon: 0170 7158660**